



Instructions d'installation

Dalles emboitables

planet
caoutchouc

Les instructions d'installation

Les dalles emboitables sont faciles à couper et à poser (regardez le film sur www.planetcaoutchouc.com également). Nous recommandons de laisser les dalles s'acclimater dans la pièce où vous allez les poser. Si il y a des différences de température extrêmes ou si les dalles sont exposées au soleil les dalles doivent être collées sur le sol. Nous recommandons une colle vinyl. Merci de nous contacter en cas de doute.

Sous-couche:

Les dalles emboitables peuvent être posées sur tous les sols propres, nivelés et fermes.

De quoi avez-vous besoin?

1. Un cutter ou une scie sauteuse
2. Un crayon
3. Un barre de niveau
4. Un marteau en caoutchouc
5. Un mètre
6. Un espace / table où vous pouvez couper en toute sécurité

Planification de l'installation

Tout d'abord, mesurer la longueur et la largeur de la pièce. Ensuite, mettre en évidence le centre de la pièce. A partir du centre commencer la pose des dalles emboitables. Vérifier le nombre de dalles dont vous avez besoin pour atteindre les murs dans chaque direction. Si vous avez besoin de couper les dalles, la coup ne doit pas dépasser la moitié de la surface de la dalle. On obtient ainsi un meilleur résultat final. Il est toujours possible de décaler le point de départ (le milieu de la pièce) de 25 cm. Pour poser les dalles parallèlement aux murs, dessiner à l'aide d'un ruban à mesurer une ligne de chaque mur vers le point de départ.



La pose

Poser les dalles au milieu de la pièce et de travailler progressivement vers les murs. Utiliser les lignes que vous avez tracées comme un outil pour poser les dalles droites. Si vous utilisez des dalles de couleurs différentes (pour faire un motif) partir toujours du milieu de la pièce. Les dalles sont conçues pour être butées étroitement l'une contre l'autre. Utiliser un marteau en caoutchouc pour mettre les dalles en place. Laisser un espace d'environ 6 mm entre le mur et les dalles. Cela donne aux dalles un espace pour travailler en cas de des légères différences de température.

Finition

L'espace que vous avez laissé entre les dalles et le mur : Vous pouvez remplir cet espace avec de l'acrylique ou du silicone.

Entretien

Poser l'une contre l'autre les dalles constituent une surface quasi imperméable facile à nettoyer. Nous conseillons de ne pas utiliser trop d'eau et pas de détergents agressifs. Les dalles sont résistantes à la plupart des produits chimiques, mais sans excès.

REMARQUE: La coupe doit être faite avec un couteau sécurisé fort et solide. Il est préférable d'utiliser un couteau avec une poignée antidérapante. Faire d'abord des coupures superficielles avant toute coupure définitive. Couper la dalle toujours de haut en bas et utiliser une planche à découper pour éviter tout dommage!

Instructions de collage

Les dalles peuvent être collées, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Les dalles exposées à la lumière solaire directe doivent être collées. Ne pas suivre les instructions peut abîmer les dalles. Nous recommandons une colle vinyl. Avant de coller les dalles, la surface doit être propre, sèche et non grasse.

Questions ou conseils

Si vous avez des questions vous pouvez nous envoyer un mail à ventes@planetcaoutchouc.com ou nous appeler au tel 01 30 61 87 50





T. +33 1 30 61 87 50 | ventes@planetcaoutchouc.com | www.planetcaoutchouc.com